



Product sheet

Maintenance Oil

another product from vesting lab.



Vesting Maintenance Oil is intended for the maintenance of wooden surfaces treated with oil or (hard) wax oil and ensures an excellent protective layer. You prevent wear on heavy traffic areas, which remain fully protected against moisture and dirt. This product is very suitable to freshen up a floor regularly or to maintain heavy traffic areas. Also suitable for local touching up of scratches and wear and tear to the floor.

Vesting provides all necessary maintenance, cleaning, servicing and repair items which are necessary to support wooden surfaces treated with (hard) wax oil or UV oil. Products for excellent abrasion, scratch and water resistance.



Vesting Maintenance Oil is also part of the Vesting Maintenance Package

CHARACTERISTICS

- Contributes to the maintenance of the wear layer
- Dirt and moisture resistant
- Preservation of the original, natural and fresh look of the wooden surface

APPLICATIONS

- For surfaces treated with (hard) wax oil or UV oil
- Also easy to use locally without gloss differences

QUALITIES

- Universal maintenance oil which can be used on all wooden surfaces treated with UV oil or (hard) wax oil

COLORS

- Natural
- White

PACKAGING

- 20 x 1 liter
- 4 x 2,5 liter
- 4 x 5 liter

DIRECTIONS FOR USE

Before use: Remove dust from the surface to be treated. Shake the oil can well before use.

Application: Apply with a brush or cloth. Apply Maintenance Oil very thin and uniform, removing excess oil immediately with a lint-free cloth. Do not allow excess oil to dry.

Care instructions
2x a year. More often if the situation requires.

Drying time
Max. 6-12 hours at a temperature between 15 to 20 degrees Celsius.

Coverage
Between 80-100 m² per liter.

Storage
Dry and cool.



Información del producto

Aceite De Mantenimiento

another product from vesting lab.



El Aceite De Mantenimiento De Vesting está destinado para el mantenimiento de superficies de madera provistas de aceite o de aceite de cera (duro), y proporciona una capa protectora excelente. Evitará el desgaste en superficies muy utilizadas y hará que estas estén completamente protegidas contra la humedad y la suciedad. Este producto es ideal para limpiar periódicamente el suelo o para el mantenimiento de los lugares con mayor tráfico. También es adecuado para la eliminación local de arañazos y desgaste en el suelo.

Vesting suministra todos los artículos necesarios para el mantenimiento, limpieza, servicio y reparación de superficies de madera tratadas con aceite de cera(duro) o aceite UV. Los productos de Vesting son conocidos por su excelente resistencia al desgaste y por su buena resistencia al agua.



El Aceite De Mantenimiento De Vesting también forma parte del Paquete de mantenimiento de Vesting

CARACTERÍSTICAS

- Contribuye al mantenimiento de la capa de desgaste
- Repelente de la suciedad y resistente a la humedad
- Preserva el aspecto original, fresco y natural de la superficie de madera

APLICACIONES

- Superficies tratadas con aceite de cera(duro) o aceite UV
- También es fácil de usar localmente sin diferencias de brillo

CUALIDADES

- Aceite de mantenimiento universal que se puede utilizar en todas las superficies de madera tratadas con aceite de cera (duro) o con aceite UV

COLORES

- Natural
- Blanco

ENVASADO

- 20 x 1 l
- 4 x 2,5 l
- 4 x 5 l.

MODO DE EMPLEO

Preparación: agitar bien antes de usar. La superficie debe estar libre de suciedad, grasa y polvo. Utilice, para ello, el limpiador intensivo de Vesting. ¡Atención! La temperatura de tratamiento no debe ser inferior a 15 °C.

Procesamiento: el aceite de mantenimiento Vesting está preparado para su uso directo. La superficie debe estar seca, libre de polvo y grasa. El aceite de mantenimiento se debe aplicar en una capa fina y uniforme. El exceso se debe retirar de inmediato con un paño que no suelte pelusa.

Consejos de mantenimiento
Dependiendo del uso del suelo,

le aconsejamos que aplique una capa de aceite de mantenimiento de 2 a 4 veces al año. Este producto nutre el suelo y asegura que la lámina superior se conserva perfectamente. Asegúrese de limpiar el suelo con el limpiador intensivo de Vesting antes de aplicar el aceite de mantenimiento.

Tiempo de secado
6-12 horas (dependiendo de la temperatura ambiente y la ventilación).

Consumo
1 litro = aprox. 80-100m².

Almacenamiento
Conservar en un lugar fresco y seco.